

台達 Ultron DPS系列UPS

三相不斷電系統 200 - 500 VA 可併聯擴展至4000 VA

技術規格

型號	ES204DS	ES404DS	ES504DS
額定容量 - VA	200 VA/180	400 VA/360	500 VA/450
輸入	額定電壓 380/220, 400/230, 415/240 Vac (相4線 地線) 電壓範圍 - 40% ~ 20% (242~477/140~276 Vac/324~477 Vac)* 電流總諧波失真 3%** 功率因數 0.99 頻率範圍 50/60 Hz		
輸出	電壓 380/220, 400/230, 415/240 Vac (相4線 地線) 諧波失真 1.5% (線性負載) 電壓穩定度 1% (靜態負載) 功率因數 0.9 頻率 50/60 頻率穩定度 0.05 (內部振盪器) ±1% (與市電同步) 過載能力 125% 分鐘 150% 分鐘		
顯示介面	LED顯示、模擬LCD顯示、支援多國語言		
通訊介面	標準配備 RS232 1, 多功能插槽 2, 可程式乾接點輸出 X6, 乾接點輸入 X2, 電池箱溫度偵測 X4, 電池箱開關狀態偵測, 遠端開機控制 X1 選購配件 S P K IPV6, d 卡, 可程式 R a 控制卡, 環境監測器, S P 電池箱溫度偵測器、 電池箱開關狀態傳輸線 系統監控軟體及介面(包含TCP/IP及RS485介面並可透過網路圖控顯示監控UPS組內告警、 輸出/入電壓電流頻率及輸出負載百分比)		
認證	安全與電磁干擾 E 62040-1 CE IEC 61000-4 IEC 62040-2 BS I		
整機效率	在線式(AC-AC) 最高達96% (T V測試) 經濟省電模式 最高達99% (T V測試)		
電池	額定電壓 240 Vdc 充電電壓 272 Vdc		
環境	環境溫度 0 ~ 40 C 相對溼度 95% (不結露) 噪音(1公尺距離) 70dBA 73dBA 76dBA IP防護等級 IP20		
其他	多機並聯功能 有(最多可並聯8台) 緊急開機裝置 有(近端及遠程)		
尺寸與重量	尺寸(寬X深X高) 850 865 1950 1600 865 1950 重量 697 1200 1220		

* 較低的電壓範圍(242~324 / 140~187 Vac) 是在 70%~100% 負載狀況下才容許

** 此時輸入電壓諧波失真率需小於1%

由於本公司不斷研發改良, 請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格



LCD 控制面板




散熱與對流風扇



管理軟體介面



台達電子全系列從 600VA到4000 VA的不間斷電源系統產品, 提供最完整的電源保護, 成為客戶競爭力的最佳後盾



D aU DPS E c c
T d T V

(■ □ (■ □) □ (■ □)
%, * &)
\$ & ! , ' & \$ # , \$ ' !) , + (- \$ HY ` \$ (! &) * + ' + * + \$ □ □ \$ * !) * \$) *)

kkk " XY ` h Ud c k Y f g c ` i h] c b g " Wc a `

L a UPS DPS200-400 VA - A E -01- L